



Driver incl.

CRI>80

blendfrei

Art. Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Abmessungen (mm)	Lochmaß (mm)	Leistung (Watt)	Lumen	Chip Typ	Anzahl LED's
	Downlight rechteckig	2700K	108x108x51	90x90	5	540	-	-
	Downlight rechteckig	3000 K	108x108x51	90x90	5	564	-	-
	Downlight rechteckig	4000 K	108x108x51	90x90	5	600	-	-
	Downlight rechteckig	2700K	137x137x51	125x125	9	945	-	-
	Downlight rechteckig	3000K	137x137x51	125x125	9	987	-	-
	Downlight rechteckig	4000K	137x137x51	125x125	9	1050	-	-
	Downlight rechteckig	2700K	157x157x51	140x140	15	1575	-	-
	Downlight rechteckig	3000K	157x157x51	140x140	15	1645	-	-
	Downlight rechteckig	4000K	157x157x51	140x140	15	1750	-	-
	Downlight rechteckig	2700K	195x195x53	170x170	18	1890	-	-
	Downlight rechteckig	3000K	195x195x53	170x170	18	1974	-	-
	Downlight rechteckig	4000K	195x195x53	170x170	18	2100	-	-
	Downlight rechteckig	2700K	195x195x53	170x170	24	2520	-	-
	Downlight rechteckig	3000K	195x195x53	170x170	24	2632	-	-
	Downlight rechteckig	4000K	195x195x53	170x170	24	2800	-	-
	Downlight rechteckig	2700K	230x230x53	210x210	24	2520	-	-
	Downlight rechteckig	3000K	230x230x53	210x210	24	2632	-	-
	Downlight rechteckig	4000K	230x230x53	210x210	24	2800	-	-
	Downlight rechteckig	2700K	230x230x53	210x210	30	3150	-	-
	Downlight rechteckig	3000K	230x230x53	210x210	30	3290	-	-
	Downlight rechteckig	4000K	230x230x53	210x210	30	3500	-	-
	Downlight rechteckig	2700K	230x230x53	210x210	36	3780	-	-
	Downlight rechteckig	3000K	230x230x53	210x210	36	3948	-	-
	Downlight rechteckig	4000K	230x230x53	210x210	36	4200	-	-

Garantie 5 Jahre

Abstrahlwinkel 100°±5°

IP-Klasse IP20

Dimmbarkeit optional

Spannung AC220-240V

Betriebsfenster -20 bis +40°C

Optik matt

Zertifikate CE; ISO 9001; ISO 14001; RoHS 2011/65/EU; LVD 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.